

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || ytm@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

Дымососы (Д, ВД, ВДН, ДН)



Для отвода дыма, газа и пылегазовоздушных смесей из камеры сгорания котельного оборудования предназначен **дымосос** (вентилятор дымоудаления). ЗАО «Вентмаш» производит и продает разные типы подобных агрегатов.

В состав конструкции данных устройств входят несколько основных узлов:

- рабочее колесо (состоит из крыльчатки и ступицы);
- сварная улитка;
- всасывающая воронка (состоит из листового конуса и точеного уплотнительного кольца);
- осевой направляющий аппарат (состоит из цилиндрического корпуса, направляющей полосы, кольца, нескольких профильных лопаток, рычажной системы и обтекателя);
- ограждение муфты;
- ходовая часть;
- установочная рама под ходовую часть и электродвигатель.

Используются в конструкции дымососов вентиляторы следующих видов:

- центробежные (одно- и двустороннего всасывания);
- осевые (одно- или двухступенчатые).

Современный стандарт предусматривает изготовление данных агрегатов в левом и правом исполнениях, а также определяет различные углы поворота улитки. Производительность, габаритные размеры и масса отдельных моделей зависят от мощности используемого электродвигателя.

Вентиляторы дымоудаления обычно применяются с паровыми или водогрейными котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, а также с системами газоочистки и аспирации. Для существующих моделей максимальная температура рабочей среды не может

превышать +200 °С. Для увеличения долговечности этих агрегатов толщина стенок улиток выполняется увеличенной, а на лопасти колеса наплавляются твердые сплавы.

В качестве промышленных дымососов применяются дутьевые вентиляторы различных типов. Эти агрегаты могут использоваться также для подачи воздуха в топку котлов.

Дымососы: вентиляторы типа Д, ВД, ВДН, ДН и другие от ЗАО «Вентмаш»

Изготавливая данные изделия, ЗАО «Вентмаш» опирается, прежде всего, на собственную производственную базу, а также опыт и квалификацию персонала. Разумная организация труда в сочетании с непрерывным контролем качества обуславливает получение продукции, полностью соответствующей требованиям российских государственных стандартов. Кроме того, фирма постоянно расширяет ассортимент выпускаемых дымососов, помимо имеющихся моделей вентиляторов дутьевых (Д, ВД, ВДН, ДН) осваиваются и другие виды аналогичной продукции. Этому во многом способствует внедрение новейших технологий и собственных разработок компании.

Связавшись по указанному на сайте телефону с менеджером клиент имеет возможность получить квалифицированную консультацию по вопросам выбора, приобретения и эксплуатации дымососов — вентиляторов дутьевых центробежных.

Одно из основных преимуществ сотрудничества с ЗАО «Вентмаш» — сочетание оперативной обработки заявок и доставки оборудования.

Предприятие, помимо дымососов, производит вентиляторы различных типов, отопительные агрегаты, калориферы и другую продукцию.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || ytm@nt-rt.ru